



CAMM-1 PRO

 Sign Maker by Roland DG Corporation

GX-500/GX-400/GX-300

Specifiche	GX-500	GX-400	GX-300
Sistema Movimento	Frizione, motori servo controllati digitali		
Max area di taglio	Larghezza: 1195 mm Lunghezza: 24998mm	Larghezza: 1000 mm Lunghezza: 24998 mm	Larghezza: 737 mm Lunghezza: 24998 mm
Larghezza materiale	Min. 90 mm Max 1372 mm	Min. 90 mm Max 1178 mm	Min. 50 mm Max 915 mm
Larghezza max taglio supportato	Fino a 1270mm	Fino a 1067 mm	Fino a 812 mm
Velocità e pressione	In fase di taglio 850mm/sec (tutte le direzioni) Lama alzata 1202mm/sec (direzione 45°) pressione da 10 350g		
Risoluzione Meccanica	0.0125mm/step		
Risoluzione Software	0.025mm/step		
Offset*	Inferiore a $\pm 0.2\%$ con utensile in movimento, o ± 0.1 mm (quale sia maggiore)		
Accuratezza ripetizione	0.1mm o meno		
Interfaccia	Seriale (RS-232C compatibile) USB (Rev. 1.1)		
Memoria replot	2 Mb (dimens. Buffer 8Mb)		
Power supply e consumo energia	AC 100V a 240V $\pm 10\%$ 50/60 Hz	1.2A / Circa 100W	AC 100V a 240V $\pm 10\%$ 50/60 Hz 1.1A Circa 95W
Dimensioni con stand	1602x727x1113 mm	1407x727x1113 mm	1144x727x1113 mm
Peso con stand	55 kg	51 kg	44 kg
Elementi inclusi	Cavo alimentazione, porta-lama (XD-CH2), lame, dispositivo allineamento, ferma-cavo, lama extra per chiocciolina di sicurezza, cavo USB, software Roland, CDROM, guida settagli, manuale utente		

* In base al materiale e condizioni di taglio come indicato dalla Roland DG Corp. (usando lo stand, opzionale)

** Esclusa espansione o contrazione del supporto –

Requisiti di Sistema per il Software incluso

	Roland CUT Studio	Roland CUT Studio plug-in per Adobe® Illustrator	
Sistema Operativo/ Software Applicativo	Windows 98SE/ME/2000/XP, Vista® Home Premium o Business	Adobe® Illustrator 9/10/CS/CS2/CS3	CoreIDRAW® 10/11/12/X3/

Opzionali

Descrizione	Codice	Applicazione
Lame	ZEC-U1715	Per il taglio di stancil, sandblast, spessore max 1mm, valore offset 0.25 conf. 5 lame
	ZEC-U3017	Per taglio di vinile standard, taglio lettere piccole o grafica dettagliata, valore offset 0.175mm conf. 5 lame
	ZEC-U5022	Per il taglio di vinile standard, valore offset 0.25mm conf. 5 lame
	ZEC-U5025	Per il taglio di materiale spesso, fluorescenti, rifrangenti, offset 0.25mm conf. 5 lame
Porta-lama	XD-CH2	Per segnaletica in generale e dettagli. Porta-lama con regolatore uscita lama, in alluminio
	XD-CH3	Per segnaletica in generale. Porta-lama con regolatore uscita lama, in resina