

Descrizione : questa pellicola evita il surriscaldamento del veicolo e protegge da sguardi indiscreti. Migliora l'estetica della vettura.

Utilizzo : su tutti i tipi di veicoli.

Modalità d'applicazione : lato interno con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Garanzia : 10 anni

Durata : da 8 a 10 anni per una applicazione verticale interna in Europa Centrale

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

| | |
|---|--|
| Supporto | Poliestere 23 micron |
| Adesivo | Acrilico polimero 13 gr/m ² |
| Colore | Grigio scuro |
| Protettore | Poliestere siliconato 23 micron |
| Applicazione | Interna |
| Trasmissione della luce visibile | 22 % |
| Energia solare rifiutata | 37 % |
| Riduzione dell'abbagliamento | 75 % |
| Trasmissione degli U.V. | 1 % |
| Resistenza alla temperatura | da -20°C a 80°C |
| Temperatura dell'applicazione | Minimo 5° C |
| Dimensioni | 1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m |

Classement au feu **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

